

ULTRAÄÄNIVESIMITTARI QUALCOSONIC



W1

DN15...DN50



effectio[®]

	DN15 110 mm	DN20 130 ja 190 mm	DN25 260 mm	DN32 260 mm	DN40 300 mm	DN50 200 mm
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Komposiitti rakenne: Kevyt ja helppo asentaa, CO₂ ystävällinen, myrkytön, IP68

Ultraäänimittaus: Äärimmäisen tarkka mittaus pieniltä suurille virtauksille

Tuntitason etäluenta: LORA, NBIOT ja WMBUS – Kulutusarvot joka tunnille!

Laajin komposiittivalikoima: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 ja DN50

Pariston kesto: 16 vuotta (LORA), 16 vuotta (NBIOT)

Täysin vapaa asennusasento: Helppo asentaa, kaikki asennot sallittu

Ohjelmoitavat hälytykset: Asiakaskohtainen optimointimahdollisuus

Standardien mukainen ja salattu tiedonsiirto: MID, CE, EN 14154

Sisäinen muisti: Mahdollistaa tarkan huoltoanalysoinnin jopa tuntitasolla

Tarkkuusmoodit: Erityismoodit huoltoon tai vianhakuun (OTA)



TALOAUTOMAATIO



OPTIC
USB



effectio
HUOLTO



frends

leak look

CGI

SOLTEQ



TaloTohtori 2.0
by ENERMIX

ALVA

Tampuuri

smart
vatten

FLOW
INVOICING



Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Effectio Oy

info@effectio.fi

p. 050 400 9799

www.effectio.fi

Jälleenmyynti:

Onninen Oy

NBIOT yhteydet:

Elisa Oy

DNA Oy

LoRa yhteydet:

Digita Oy